



MC102A

### Automātiskais slēdzis 6kA 1P C 2A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250614337024

Automātiskais slēdzis 6kA 1P C 2A

#### ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	C
Polu skaits (kopā)	1
Aizsargājamo stabu skaits	1
Nominālā strāva	2 A
Nominālais spriegums	400 V
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums $U_{imp}$	4 kV
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 230 V	6 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Strāvas ierobežojošā klase	3
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Iespējamās papildu aprīkojums	Nē
Platums moduļu atstarpju skaitā	1
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

