



MC104A

Automātiskais slēdzis 6kA 1P C 4A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250614337048

Automātiskais slēdzis 6kA 1P C 4A

ETIM dati:

| | |
|---|--|
| Iebūvēts dziļums | 70 mm |
| Atbrīvošanas raksturojums | C |
| Polu skaits (kopā) | 1 |
| Aizsargājamo stabu skaits | 1 |
| Nominālā strāva | 4 A |
| Nominālais spriegums | 400 V |
| Nominālais izolācijas spriegums U_i | 500 V |
| Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp} | 4 kV |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 60898 pie 230 V | 6 kA |
| Sprieguma tips | Maiņstrāvas |
| Biežums | 50 Hz - 60 Hz |
| Strāvas ierobežojošā klase | 3 |
| Iebūvējama uzstādīšana | Jā |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs | Nē |
| Pārsprieguma kategorija | 3 |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Iespējamās papildu aprīkojums | Nē |
| Platums moduļu atstarpju skaitā | 1 |
| Aizsardzības pakāpe (IP) | IP20 |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā | -25 °C - 70 °C |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Sprādziendrošs | Nē |

Apstiprinājumi / marķējumi:

