



MC113A

### Kaitselüliti 1P, 6kA, C-13A, 1 moodul

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614337079

Kaitselüliti 1-pooluseline, 6kA, C-karakteristik, 1 moodul. Nimivool 13 A, kaitseklass IP20.

#### ETIM-teave:

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sisseehitussügavus                                                      | 70 mm          |
| Vabasti tunnusjoon                                                      | C              |
| Pooluste arv (kokku)                                                    | 1              |
| Kaitstud pooluste arv                                                   | 1              |
| Tunnusvool                                                              | 13 A           |
| Tunnuspinge                                                             | 400 V          |
| Isolatsiooni nimipinge Ui                                               | 500 V          |
| Tunnus-impulssstaluvuspinge Uimp                                        | 4 kV           |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V | 6 kA           |
| Pinge liik                                                              | AC             |
| Sagedus                                                                 | 50 Hz - 60 Hz  |
| Voolu piirav klass                                                      | 3              |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus                                       | Jah            |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht                                           | Ei             |
| Ülepinge kategooria                                                     | 3              |
| Saasteaste                                                              | 2              |
| Võimalik lisavarustus                                                   | Ei             |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus                                      | 1              |
| Kaitseaste (IP)                                                         | IP20           |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal                                          | -25 °C - 70 °C |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline                            | 1 mm² - 25 mm² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga                              | 1 mm² - 35 mm² |
| Plahvatuskindel                                                         | Ei             |

#### Kinnitused / märgistused:

