



MC201A

### Automātiskais slēdzis 6kA 2P C 1A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250614337260

Automātiskais slēdzis 6kA 2P C 1A

#### ETIM dati:

|   |  |
|---|--|
| Iebūvēts dziļums  | 70 mm                                  |
| Atbrīvošanas raksturojums   | C                                      |
| Polu skaits (kopā)  | 2                                      |
| Aizsargājamo stabu skaits   | 2                                      |
| Nominālā strāva   | 1 A                                    |
| Nominālais spriegums  | 400 V                                  |
| Nominālais izolācijas spriegums $U_i$   | 500 V                                  |
| Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$                              | 4 kV                                   |
| Sprieguma tips  | Mainstrāvas                            |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 400 V | 6 kA                                   |
| Biežums   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Strāvas ierobežojošā klase  | 3                                      |
| Iebūvējama uzstādīšana  | Jā                                     |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs                                   | Nē                                     |
| Pārsprieguma kategorija   | 3                                      |
| Piesārņojuma pakāpe   | 2                                      |
| Iespējamās papildu aprīkojums   | Jā                                     |
| Platums moduļu atstarpju skaitā   | 2                                      |
| Aizsardzības pakāpe (IP)  | IP20                                   |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā  | -25 °C - 70 °C                         |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem                        | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā                               | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Sprādziendrošs  | Nē                                     |

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

