



MC204A

### Automatinis jungiklis, 2P, C-4A, 6kA, 2 moduliai

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250614337291

Automatinis jungiklis, 2P, C-4A, 6kA, 2 moduliai

#### ETIM duomenys:

|   |  |
|---|--|
| Suprojektuotas gylis  | 70 mm                                  |
| Išleidimo charakteristika                                       | C                                      |
| Polių skaičius (bendras)  | 2                                      |
| Apsaugotų polių skaičius  | 2                                      |
| Nustatyta srovė   | 4 A                                    |
| Nustatyta įtampa  | 400 V                                  |
| Nominali izoliacinė įtampa $U_i$                                | 500 V                                  |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa                           | 4 kV                                   |
| Įtampos tipas   | Maiņstrāvas                            |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898       | 6 kA                                   |
| Dažnio diapazonas   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Srovės apribojimo klasė   | 3                                      |
| Lygiai montuojama instaliacija                                  | Taip                                   |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                    | Ne                                     |
| Įtampos paviršiaus kategorija                                   | 3                                      |
| Užterštumo laipsnis   | 2                                      |
| Galima papildoma įranga   | Taip                                   |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje                                | 2                                      |
| Saugos laipsnis (IP)  | IP20                                   |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                            | -25 °C - 70 °C                         |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis       | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Apsaugotas nuo sproginimo                                       | Ne                                     |

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

