



MC216A

### Automātiskais slēdzis 6kA 2P C 16A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250614337338

Automātiskais slēdzis 6kA 2P C 16A

#### ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	C
Polu skaits (kopā)	2
Aizsargājamo stabu skaits	2
Nominālā strāva	16 A
Nominālais spriegums	400 V
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$	4 kV
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 400 V	6 kA
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Strāvas ierobežojošā klase	3
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	2
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Sprādziendrošs	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

