



MC413A

Automatinis jungiklis, 4P, C-13A, 6kA, 4 moduliai

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250614337727

Automatinis jungiklis, 4P, C-13A, 6kA, 4 moduliai

ETIM duomenys:

| | |
|---|--|
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Polių skaičius (bendras) | 4 |
| Apsaugotų polių skaičius | 4 |
| Nustatyta srovė | 13 A |
| Nustatyta įtampa | 400 V |
| Nominali izoliacinė įtampa U_i | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Įtampos tipas | Maįnstravas |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 | 6 kA |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Ne |
| Įtampos paviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 4 |
| Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Apsaugotas nuo sproginimo | Ne |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

