



MCN220

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 6kA C-käyrä 20A 2 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614311314

Sähkönumero: 3246633

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 6kA C-käyrä 20A, koko 2 moduulia.
 Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1:
 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.
 Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella
 ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella
 oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.
 Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa
 virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

| | |
|--|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen määrä yhteensä | 2 |
| Suojattujen napojen määrä | 2 |
| Nimellisvirta | 20 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 6 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 6 kA |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Juontava 0-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 35 mm ² |

Hyväksynät / merkinnät:

