



MCN332

Automatinis jungiklis su žymeklio laikikliu, 3P 6kA C-32A 3M

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250614311482

Modulinis automatinis jungiklis automatiškai išjungia elektros grandinę esant perkrovai ar trumpam jungimui. Apsaugo elektros grandinę ir prijungtus prietaisus nuo perkrovos. Viena iš išskirtinių šio modelio savybių yra galimybė jį individualiai išimti iš fazinio bėgelio (šukų) jungties neatjungiant viso bėgelio, nes prietaisas turi specialų greito fiksavimo mechanizmą. Taip pat ant korpuso yra numatyta vieta žymėjimui, kas palengvina grandinių identifikavimą skydelyje.

ETIM duomenys:

| | |
|--|--|
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Polių skaičius (bendras) | 3 |
| Apsaugotų polių skaičius | 3 |
| Nustatyta srovė | 32 A |
| Nustatyta įtampa | 400 V |
| Nominali izoliacinė įtampa U_i | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V | 6 kA |
| Įtampos tipas | Maiņstrāvas |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 | 6 kA |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Galios nuostolis | 13 W |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Ne |
| Įtampos paviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 3 |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Apsaugotas nuo sprogdimo | Ne |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

