



MCN340E

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 40A 3 moduulia

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250614314018
Sähkönumero: 3246740

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 40A, koko 3 moduulia.
 Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.
 Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitusuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	3
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	40 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	6 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	6 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	16.9 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Kotelointiluokka (IP)	IP2X
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm ² - 25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm ² - 35 mm ²
Rajähdysuojattu	ei

Hyväksynät / merkinnät:

