



MCN432E

### Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 6kA C-käyrä 32A 4 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614314469

**Sähkönumero:** 3248832

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 6kA C-käyrä 32A, koko 4 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

|   |  |
|---|--|
| Upotussyvyys                                      | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                                     | C                                      |
| Napojen määrä yhteensä                            | 4                                      |
| Suojattujen napojen määrä                         | 4                                      |
| Nimellisvirta                                     | 32 A                                   |
| Nimellisjännite                                   | 415 V                                  |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 6 kA                                   |
| Jännitetyyppi                                     | AC                                     |
| Virranrajoitusluokka                              | 3                                      |
| Juontava 0-napa                                   | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                                  | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                        | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus                           | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                   | 4                                      |
| Kotelointiluokka (IP)                             | IP2X                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                  | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                          | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Hyväksynät / merkinnät:

