



MCN440

Automatinis jungiklis 4P 6kA C-40A 4M

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250614311642

Modulinis automatinis jungiklis automatiškai išjungia elektros grandinę esant perkrovai ar trumpam jungimui. Apsaugo elektros grandinę ir prijungtus prietaisus nuo perkrovos. Viena iš išskirtinių šio modelio savybių yra galimybė jį individualiai išimti iš fazinio bėgelio (šukų) jungties neatjungiant viso bėgelio, nes prietaisas turi specialų greito fiksavimo mechanizmą. Taip pat ant korpuso yra numatyta vieta žymėjimui, kas palengvina grandinių identifikavimą skydelyje.

ETIM duomenys:

| | |
|--|--|
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Polių skaičius (bendras) | 4 |
| Apsaugotų polių skaičius | 4 |
| Nustatyta srovė | 40 A |
| Nustatyta įtampa | 415 V |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V | 6 kA |
| Įtampos tipas | Maiņstrāvas |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Ne |
| Įtampos paviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 4 |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm ² - 35 mm ² |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

