



MCN540

Johdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-käyrä 40A 2 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614311796

Sähkönumero: 3248876

Johdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-käyrä 40A, koko 2 moduulia.
 Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1:
 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.
 Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella
 ylikuormitusuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella
 oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.
 Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa
 virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	2
Suojattujen napojen määrä	1
Nimellisvirta	40 A
Nimellisjännite	230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	6 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	10 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	10.5 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	kyllä
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm ² - 25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm ² - 35 mm ²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynät / merkinnät:

