



MCN613E

### Johdonsuojakatkaisija 3L+N 6kA C-käyrä 13A 4 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614311895

**Sähkönumero:** 3248886

Johdonsuojakatkaisija 3L+N 6kA C-käyrä 13A, koko 4 moduulia.  
 Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1:  
 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.  
 Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella  
 ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella  
 oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.  
 Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa  
 virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	4
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	13 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	6 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	6 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	10 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	6.7 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	kyllä
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

