



MCS125

Kaitseüliti 1P, 6kA, C-25A, 1 moodul, QuickConnect

Bränd: Hager

GTIN: 3250614315206

Ühepooluseline kaitseüliti, 6kA, C-karakteristik, 1 moodul, nimivool 25A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks nii elamu- kui ka ärirakendustes. Kaitseüliti on varustatud QuickConnect vedruklemmidega, mis võimaldavad kiiret ja tööriistavaba paigaldust. Ühe väljuva haru kohta saab ühendada kuni kaks sama või erineva ristlõikega juhet.

QuickConnect voolulatt võimaldab samuti lati paigaldamist ilma kruvikeerajata, muutes tööprotsessi oluliselt kiiremaks ja mugavamaks. Seadmel on ajaviitega termiline vabasti ülekoormuskaitseks ning elektromagnetiline vabasti lühisekaitseks. Võimalik on lisaseadmete paigaldamine, otsene märgistamine ning individuaalne eemaldamine voolulatlilt DIN-liistu kiirvabastusmehhanismi abil. Vastab kaitseklassile IP20.

ETIM-teave:

Sisesehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	1
Kaitstud pooluste arv	1
Tunnusvool	25 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge Uimp	4 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	6 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	10 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	3 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 35 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

