# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
## MCS132




MCS132

**Automatiniai jungikliai QC 1 P 6kA C kreivė 32A QC**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 3250614315213

Automatiniai jungikliai su „QuickConnect“ greito prijungimo gnybtų technologija •standartai DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 •energijos ribojimo klasė 3 •atskirus įrenginius galima atjungti nuo šynų sistemos •greito prijungimo išėjimai iki 20 A •greito prijungimo įėjimas iki 63 A •papildomus modulius galima įdiegti vėliau •apsauga nuo prisilietimo pagal DIN VDE 0106 100 •žymėjimo langelis •greito prijungimo automatiniai jungikliai suderinami su visais HAGER 6 ir 10kA automatiniais jungikliais

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Polių skaičius (bendras) | 1 |
| Apsaugotų polių skaičius | 1 |
| Nustatyta srovė | 32 A |
| Nustatyta įtampa | 400 V |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V | 6 kA |
| Įtampos tipas | AC |
| Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V | 10 kA |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Galios nuostolis | 4.4 W |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Ne |
| Įtampos perviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Galima papildoma įranga | Ne |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 1 |
| Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm² - 25 mm² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm² - 35 mm² |
| Apsaugotas nuo sprogimo | Ne |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**