



MCS340

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 40A QuickConnect 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614315374

**Sähkönumero:** 3246877

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 40A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.

#### ETIM-tiedot:

|  |  |
|--|--|
| Upotussyvyys   | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä  | C                                      |
| Napojen määrä yhteensä   | 3                                      |
| Suojattujen napojen määrä  | 3                                      |
| Nimellisvirta  | 40 A                                   |
| Nimellisjännite  | 400 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub>                         | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub>                         | 4 kV                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I <sub>cn</sub> EN 60898, 230 V    | 6 kA                                   |
| Jännitetyyppi  | AC                                     |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I <sub>cn</sub> EN 60898, 400 V    | 6 kA                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I <sub>cu</sub> IEC 60947-2, 400 V | 10 kA                                  |
| Taajuus  | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Tehohäviö  | 16.9 W                                 |
| Virranrajoitusluokka   | 3                                      |
| Uppoasennus  | kyllä                                  |
| Juontava 0-napa  | ei                                     |
| Ylijänniteluokka   | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                                       | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus  | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                                  | 3                                      |
| Kotelointiluokka (IP)  | IP20                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                               | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                                 | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka   | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu   | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

