



MCS350

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 50A QuickConnect 3 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614315381

Sähkönumero: 3246878

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 50A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.

ETIM-tiedot:

| | |
|---|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen määrä yhteensä | 3 |
| Suojattujen napojen määrä | 3 |
| Nimellisvirta | 50 A |
| Nimellisjännite | 400 V |
| Mitoitettu eristysjännite U_i | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus U_{imp} | 4 kV |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I_{cn} EN 60898, 400 V | 6 kA |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I_{cu} IEC 60947-2, 400 V | 10 kA |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Tehohäviö | 16.3 W |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Juontava O-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 3 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Rajähdyssuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

