



MLN516

Johdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-käyrä 16A 1 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614312380

Sähkönumero: 3263528

Johdonsuojakatkaisija 1L+N C-käyrä, nimellisvirta 16A, katkaisukyky 6 kA, virtakiskoyhdistys mahdollista tappimallisilla virtakiskoilla KB3xx, KB1xx syöttöliittimen KF83A ja KF83C kanssa. Moduulikoko 1 moduuli. - normit DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 - energianrajoitusluokka 3 - yksittäiskojeen irrotus kiskoyhdistelmästä mahdollista - lisämoduulien asennus jälkiasennuksena mahdollista - kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan - merkintäikkuna

ETIM-tiedot:

| | |
|---|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen määrä yhteensä | 2 |
| Suojattujen napojen määrä | 1 |
| Nimellisvirta | 16 A |
| Nimellisjännite | 240 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 6 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Juontava O-napa | kyllä |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | ei |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 16 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 25 mm ² |

Hyväksynät / merkinnät:

