



MLN532

**Johdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-käyrä 32A 1 moduulia**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614312410

**Sähkönumero:** 3263531

Johdonsuojakatkaisija 1L+N C-käyrä, nimellisvirta 32A, katkaisukyky 6 kA, virtakiskoyhdistys mahdollista tappimallisilla virtakiskoilla KB3xx, KB1xx syöttöliittimen KF83A ja KF83C kanssa. Moduulikoko 1 moduuli. - normit DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 - energianrajoitusluokka 3 - yksittäiskojeen irrotus kiskoyhdistelmästä mahdollista - lisämoduulien asennus jälkiasennuksena mahdollista - kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan - merkintäikkuna

**ETIM-tiedot:**

|   |  |
|---|--|
| Upotussyvyys                                      | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                                     | C                                      |
| Napojen määrä yhteensä                            | 2                                      |
| Suojattujen napojen määrä                         | 1                                      |
| Nimellisvirta                                     | 32 A                                   |
| Nimellisjännite                                   | 240 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                      | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                      | 4 kV                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 6 kA                                   |
| Jännitetyyppi                                     | AC                                     |
| Taajuus   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Virranrajoitusluokka                              | 3                                      |
| Juontava O-napa                                   | kyllä                                  |
| Ylijänniteluokka                                  | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                        | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus                           | ei                                     |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                   | 1                                      |
| Kotelointiluokka (IP)                             | IP20                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                  | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                          | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |

**Hyväksynät / merkinnät:**

