



MM503N

MOTORVERNBR. 0,25-0,40A

Merke: Hager

GTIN: 3250614435164

Elnummer: 4368753

Norm: EN 60 947. For beskyttelse av 1- og 3-fasede motorer:

Utløsekarakteristikk K: Målespenning 230 V~_: Utløseområde fra 0,1 A til 25

A: Med termisk og magnetisk utløser: Termomagnetisk bryter med regulerbart bimetalrelé: Hjelpeskontakter og underspenningsutløser kan ettermonteres.

ETIM data:

Innstillingsområde for overlastutløser	0.25 A - 0.4 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser	4.96 A - 7.4 A
Med termisk vern	Ja
Fasebruddsensitiv	Ja
Nominell driftsspenning	690 V - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm I _n	0.4 A
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V	0.06 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0.09 kW
Effekttap	5.22 W
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt	Nei
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm I _{cu} ved 400 V AC	150 kA
Høyde	140 mm
Bredde	45 mm
Dybde	75 mm

Godkjenninger:

