



MM508N

### Moottorinsuojakatkaisija runkokoko 1, 2.5 - 4.0A K-käyrä, 2.5 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614435218

**Sähkönumero:** 3748008

Moottorinsuojakatkaisija 3-napainen, K-käyrä, aseteltava 2,50 - 4,00 A, nimelliskäyttöjännite 230/690VAC. Moottorilähtöjen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen. Varustettavissa erikseen tilattavilla lisämoduuleilla. Asennus DIN-kiskolle tai koteloituna erikseen tilattavan käynnistinkotelon MZ521N kanssa.

#### ETIM-tiedot:

|  |   |
|--|---|
| Lämpöreleen virta-asetus               | 2.5 A - 4 A   |
| Oikosulkulaukaisun säätöalue           | 49.6 A - 74.4 A   |
| Lämpösuojalla                          | kyllä   |
| Vaihevahti                             | kyllä   |
| Suojauksen toimintaperiaate            | termomagneettinen   |
| Mitoituskäyttöjännite                  | 690 V - 690 V   |
| Mitoitettu jatkuva virta lu            | 4 A   |
| Mitoitusteho AC-3, 230 V               | 0.75 kW   |
| Mitoitusteho AC-3, 400 V               | 1.5 kW  |
| Tehohäviö                              | 5.33 W  |
| Päävirtapiirin liitântätapa            | ruuviliitântä   |
| Ohjauselementin tyyppi                 | säätönuppi  |
| Laitteen rakenne                       | sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka |
| Integroitu apukytin                    | ei  |
| Integroitu alijännitelaukaisija        | ei  |
| Napojen lukumäärä                      | 3   |
| Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC | 150 kA  |
| Kotelointiluokka (IP)                  | IP20  |
| Korkeus                                | 140 mm  |
| Leveys                                 | 45 mm   |
| Syvyys                                 | 75 mm   |

#### Hyväksynät / merkinnät:

