



MM508N

MOTORVERNBR. 2,4-4A

Merke: Hager

GTIN: 3250614435218

Elnummer: 4368758

Norm: EN 60 947. For beskyttelse av 1- og 3-fasede motorer:
Utløsekarakteristikk K: Målespenning 230 V~ _: Utløseområde fra 0,1 A til 25 A: Med termisk og magnetisk utløser: Termomagnetisk bryter med regulerbart bimetalrelé: Hjelpekontakter og underspenningsutløser kan ettermonteres.

ETIM data:

Innstillingsområde for overlastutløser	2.5 A - 4 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser	49.6 A - 74.4 A
Med termisk vern	Ja
Fasebruddsensitiv	Ja
Utløserteknikk	Termomagnetisk
Nominell driftsspenning	690 V - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm I _n	4 A
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V	0.75 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V	1.5 kW
Effekttap	5.33 W
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Utførelse av betjeningselement	Dreieknapp
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt	Nei
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm I _{cu} ved 400 V AC	150 kA
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Høyde	140 mm
Bredde	45 mm
Dybde	75 mm

Godkjenninger:

