



MR-42-230V

Sysäysrele MR-42 2 x vaihtokosketin 16A 230VAC elektroninen

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188115902

Sähkönumero: 2707197

Elektroniset sysäysreleet Painikeohjatuilla sysäysreleillä voidaan korvata käytäväkytkentään tarvittavat vaihto- ja ristikytkimet valaistushajauksessa. Releet MR-41/UNI, MR-42/UNI muistavat viimeksi päällä olleen tilan syöttöjännitekatkoksen jälkeen. Katkoksen aikana rele on pois päältä ja syötön palautuessa rele kytkeytyy automaattisesti päälle.

MR-42:

- Syöttöjännite: 230AUC
- Lähtökosketin: 2 x vaihto 16A, 4000VA/AC1, 384 W/VDC
- Katkaisujännite 250VAC / 24VDC
- !-mod, DIN-kisko

MR-42 - vaihtoehtoisesti koskettimet kytketään samanaikaisesti tai koskettimet kytkentä portaittain - toiminto valitaan valintapyörällä, F1 lähtökoskettimet toimivat samanaikaisesti ja F2 koskettimet toimivat portaittain.

ETIM-tiedot:

Toiminto	elektroninen kytkin
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotussyvyys	64 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Ohjausjännite 1	230 V - 230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	0 V - 0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 2:n taajuus	0 Hz - 0 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1000 W
Loistelamppukuorma maks.	690 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	0 A
Käsitönsäily	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

