
TOOTELEHT
MZ201



MZ201

Abikontakt 6A, 230V AC, 1NC+1NO

Bränd: Hager
GTIN: 3250614562013

Abikontakt nimivooluga 6A on mõeldud kaitselülitite ja rikkevoolukaitselülitite oleku edastamiseks juhtimis- ja signalisatsioonisüsteemidesse. Kontakt sobib kasutamiseks nimivooluga kuni 125 A nimivooluga rikkevoolukaitselülititega. Kontakt on varustatud ühe normaalolekus avatud (NO) ja ühe normaalolekus suletud (NC) kontaktiga, võimaldades paindlikku kasutust erinevates juhtimis- ja signalisatsioonilahendustes. Abikontakt edastab signaali nii rikke korral (ülekoormus või lühis) kui ka kaitselüliti käsitsi või kaugjuhtimise teel väljalülitamisel (nt tööpinge- või alapingevabasti rakendumisel). Kompaktne 1 mooduli laiune disain võimaldab lihtsat paigaldust DIN-liistule.

ETIM-teave:

Seadme sobitamine	Maanduslekke kaitselüliti ja miniatuurne kaitselüliti (MCB)
Laius modulaarsete vahemaade arvus	0.5
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	1
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Rikkesignaali lülitite arv	0
Nimilülituse vool	6 A
Tunnuspinge	415 V
Automaatne test maa lekke funktsiooni jaoks	Ei
Sobib maksimaalsele arvule postidele, peamine kontaktüksus (kokku)	4
Sobib maksimaalsele voolupõhisele kontaktseadmele	6 A

Kinnitused / märgistused: