



MZ212

Ülepinge vabasti 230V AC

Bränd: Hager

GTIN: 3250614562129

Ülepinge vabasti 230V AC kaitselülite ja rikkevoolukaitselülite väljalülitamiseks, kui võrgupinge tõuseb üle 255 V AC. Maksimaalne väljalülituspinge 415 V AC. Mõeldud ülepinge eemaldamiseks, mis on põhjustatud harmoonikutest, ühendusvigadest või nulljuhtme rikkest, nii ühe- kui kolmefaasilistes vooluringides. Sobib otseseks paigaldamiseks kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti kõrvale. Kui kasutatakse 25-63 A 6 kA rikkevoolukaitselüliteid, tuleb enne väljalülitit paigaldada abilüliti-lisakontakt CZ001.

ETIM-teave:

Elektriühenduse tüüp	Screw connection
Eemaldatakse klambritega	No
Pinge mõõtevahemik 1	280 V - 280 V
Pingemõõtmise vahemiku tüüp	AC
Võimalik on ühefaasiline pinge all	No
Kolmefaasiline pinge võimalik	No
Ühefaasiline ülepinge võimalik	Yes
Kolmefaasiline ülepinge võimalik	No
Võimalik ühefaasiline hüsterees	No
Kolmefaasiline hüsterees on võimalik	No
Sisaldab funktsiooni alalisvoolu pinge all	No
Sisaldab funktsiooni alalisvoolupinget	No
Sisaldab funktsiooni alalisvoolupinge histereesi	No
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Laius	17.5 mm
Kõrgus	87 mm
Sügavus	68 mm

Kinnitused / märgistused:

