TOOTELEHT
MZ212



MZ212

Ülepinge vabasti 230V AC

Bränd: Hager
GTIN: 3250614562129

Ülepingevabasti kaitselülititele ja rikkevoolukaitselülititele, mis lülitab seadme automaatselt välja, kui võrgupinge tõuseb üle 255 V AC. Maksimaalne väljalülituspinge on 415 V AC. Seade on mõeldud kaitsma elektripaigaldist ülepinge eest, mis võib olla põhjustatud harmoonikutest, ühendusvigadest või nulljuhtme rikkest nii ühe- kui kolmefaasilistes süsteemides. Ülepingevabasti paigaldatakse otse kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti kõrvale. Kasutamisel koos 25–63 A / 6 kA rikkevoolukaitselülititega tuleb enne seadet paigaldada CZ001 abilüliti või lisakontakt.

ETIM-teave:

Elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eemaldatavate klambritega	Ei
Pinge mõõtevahemik 1	280 V - 280 V
Pingemõõtmise vahemiku tüüp	AC
Võimalik on ühefaasiline pinge all	Ei
Kolmefaasiline pinge võimalik	Ei
Ühefaasiline ülepinge võimalik	Jah
Kolmefaasiline ülepinge võimalik	Ei
Võimalik ühefaasiline hüsterees	Ei
Kolmefaasiline hüsterees on võimalik	Ei
Sisaldab funktsiooni alalisvoolu pinge all	Ei
Sisaldab funktsiooni alalisvoolupinget	Ei
Sisaldab funktsiooni alalisvoolupinge histereesi	Ei
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Laius	17.5 mm
Kõrgus	87 mm
Sügavus	68 mm

Kinnitused / märgistused: