



MZ212

### Ülepinge vabasti 230V AC

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614562129

Ülepingevabasti kaitselülititele ja rikkevoolukaitselülititele, mis lülitab seadme automaatselt välja, kui võrgupinge tõuseb üle 255 V AC. Maksimaalne väljalülituspinge on 415 V AC. Seade on mõeldud kaitsma elektripaigaldist ülepinge eest, mis võib olla põhjustatud harmoonikutest, ühendusvigadest või nulljuhtme rikkest nii ühe- kui kolmefaasilistes süsteemides. Ülepingevabasti paigaldatakse otse kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti kõrvale. Kasutamisel koos 25–63 A / 6 kA rikkevoolukaitselülititega tuleb enne seadet paigaldada CZ001 abilüliti või lisakontakt.

#### ETIM-teave:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Elektriühenduse tüüp                             | Screw connection |
| Eemaldatavate klambritega                        | Ei               |
| Pinge mõõtevahemik 1                             | 280 V - 280 V    |
| Pingemõõtmise vahemiku tüüp                      | AC               |
| Võimalik on ühefaasiline pinge all               | Ei               |
| Kolmefaasiline pinge võimalik                    | Ei               |
| Ühefaasiline ülepinge võimalik                   | Jah              |
| Kolmefaasiline ülepinge võimalik                 | Ei               |
| Võimalik ühefaasiline hüsterees                  | Ei               |
| Kolmefaasiline hüsterees on võimalik             | Ei               |
| Sisaldab funktsiooni alalisvoolu pinge all       | Ei               |
| Sisaldab funktsiooni alalisvoolupinget           | Ei               |
| Sisaldab funktsiooni alalisvoolupinge histereesi | Ei               |
| Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina     | 0                |
| Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina    | 0                |
| Kontaktide arv vahetuskontaktina                 | 0                |
| Laius                                            | 17.5 mm          |
| Kõrgus                                           | 87 mm            |
| Sügavus                                          | 68 mm            |

#### Kinnitused / märgistused:

