



NAN332

### Selektīvais automātiskais slēdzis 3P 10kA SCP-32A 3M

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250614611193

Selektīvais automātiskais slēdzis 3P 10kA SCP-32A 3M

#### ETIM dati:

|  |  |
|--|--|
| Iebūvēts dziļums   | 70 mm                                  |
| Atbrīvošanas raksturojums  | Cits                                   |
| Polu skaits (kopā)   | 3                                      |
| Aizsargājamo stabu skaits  | 3                                      |
| Nominālā strāva  | 32 A                                   |
| Nominālais spriegums   | 415 V                                  |
| Nominālais izolācijas spriegums $U_i$  | 500 V                                  |
| Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$                                 | 6 kV                                   |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 230 V    | 10 kA                                  |
| Sprieguma tips   | Maiņstrāvas                            |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 400 V    | 10 kA                                  |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda $I_{cu}$ saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V | 30 kA                                  |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda $I_{cu}$ saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V | 15 kA                                  |
| Biežums  | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Iebūvējama uzstādīšana   | Jā                                     |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs                                      | Nē                                     |
| Pārsprieguma kategorija  | 3                                      |
| Piesārņojuma pakāpe  | 2                                      |
| Iespējamās papildu aprīkojums  | Jā                                     |
| Platums moduļu atstarpju skaitā  | 3                                      |
| Aizsardzības pakāpe (IP)   | IP20                                   |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā   | -25 °C - 70 °C                         |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem                          | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā                                 | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Sprādziendrošs   | Nē                                     |

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

