



NAN350

Hovedvern, inntaksautomat, scp, 25-63A, 10kA, 230/ 400V

Merke: Hager

GTIN: 3250614611216

Elnummer: 1659208

Norm: EN 60-898; Selektiv inntaksautomat: Montasje: På DIN-skinne i fordelingssskap; Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 25A - 63A; Merkespenning: 230/400V AC; Bryteevne: 10 kA; Antall moduler: 2 - 4; Antall poler: 2, 3, 4; Visuell stillingsindikator. Tilleggsutstyr for automatsikringer kan benyttes.

ETIM data:

Innbyggingsdybde	70 mm
Utløsningskarakteristikk	Andre
Polttall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	50 A
Merkespenning	415 V
Nominell isolasjonsspenning U_i	500 V
Merkespenningstyrke U_{imp}	6 kV
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 230 V	10 kA
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 400 V	10 kA
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	30 kA
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	15 kA
Frekvensområde	50 Hz - 60 Hz
Innfelt montasje	Ja
Medkoblende nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 °C - 70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 mm ² - 25 mm ²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 mm ² - 35 mm ²
Eksplisjonsikker	Nei

Godkjenninger:

