



NBN110

**Kaitselüliti 1P 10kA B-10A, 1 mod.**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614613708

Kaitselüliti 1P 10kA B-10A, 1 mod.

**ETIM-teave:**

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sissehitussügavus                                                         | 70 mm          |
| Vabasti tunnusjoon                                                        | B              |
| Pooluste arv (kokku)                                                      | 1              |
| Kaitstud pooluste arv                                                     | 1              |
| Tunnusvool                                                                | 10 A           |
| Tunnuspinge                                                               | 400 V          |
| Isolatsiooni nimipinge Ui                                                 | 500 V          |
| Tunnus-impulssaluvuspinge Uimp                                            | 6 kV           |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V   | 10 kA          |
| Pinge liik                                                                | AC             |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 15 kA          |
| Frequency                                                                 | 50 Hz - 60 Hz  |
| Current limiting class                                                    | 3              |
| Flush-mounted installation                                                | Jah            |
| Concurrently switching neutral conductor                                  | No             |
| Over voltage category                                                     | 3              |
| Pollution degree                                                          | 2              |
| Additional equipment possible                                             | Yes            |
| Width in number of modular spacings                                       | 1              |
| Degree of protection (IP)                                                 | IP20           |
| Ambient temperature during operating                                      | -25 °C - 70 °C |
| Connectable conductor cross section multi-wired                           | 1 mm² - 25 mm² |
| Connectable conductor cross section solid-core                            | 1 mm² - 35 mm² |
| Explosion-proof                                                           | No             |

**Kinnitused / märgistused:**

