



NBN216

Kaitselüliti 2P, 10kA, B-16A, 2 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250614613876

Kaitselüliti 2-pooluseline, 10kA, B-karakteristik, 2 moodulit, nimivool 16A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülitel on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisesehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	2
Kaitstud pooluste arv	2
Tunnusvool	16 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge Uimp	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	30 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime Icu 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	5.34 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtmete ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 35 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

