



NBN220

### Automātiskais slēdzis 10kA 2P B 20A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250614613883

Automātiskais slēdzis 10kA 2P B 20A

#### ETIM dati:

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Iebūvēts dziļums                                                            | 70 mm          |
| Atbrīvošanas raksturojums                                                   | B              |
| Polu skaits (kopā)                                                          | 2              |
| Aizsargājamo stabu skaits                                                   | 2              |
| Nominālā strāva                                                             | 20 A           |
| Nominālais spriegums                                                        | 400 V          |
| Nominālais izolācijas spriegums Ui                                          | 500 V          |
| Nominālais impulsu izturības spriegums Uimp                                 | 6 kV           |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 60898 pie 230 V    | 10 kA          |
| Sprieguma tips                                                              | Mainstrāvas    |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 60898 pie 400 V    | 10 kA          |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V | 30 kA          |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V | 15 kA          |
| Biežums                                                                     | 50 Hz - 60 Hz  |
| Strāvas zudums                                                              | 5.29 W         |
| Strāvas ierobežojošā klase                                                  | 3              |
| Iebūvējama uzstādīšana                                                      | Jā             |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs                                 | Nē             |
| Pārsprieguma kategorija                                                     | 3              |
| Piesārņojuma pakāpe                                                         | 2              |
| Iespējamās papildu aprīkojums                                               | Jā             |
| Platums moduļu atstarpju skaitā                                             | 2              |
| Aizsardzības pakāpe (IP)                                                    | IP20           |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā                                        | -25 °C - 70 °C |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem                      | 1 mm² - 25 mm² |
| Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā                             | 1 mm² - 35 mm² |
| Sprādziendrošs                                                              | Nē             |

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

