



NBN225

**Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 10kA B-käyrä 25A 2 moduulia**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250614613890  
**Sähkönumero:** 3263038

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 10kA B-käyrä 25A, koko 1 moduulia.  
Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan.  
Kosketussuojaus IP2X DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

**ETIM-tiedot:**

|   |  |
|---|--|
| Upotussyvyys  | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä   | B                                      |
| Napojen määrä yhteensä                                | 2                                      |
| Suojattujen napojen määrä                             | 2                                      |
| Nimellisvirta   | 25 A                                   |
| Nimellisjännite                                       | 400 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                          | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                          | 6 kV                                   |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V    | 10 kA                                  |
| Jännitetyyppi   | AC                                     |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V    | 10 kA                                  |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 30 kA                                  |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA                                  |
| Taajuus   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Tehohäviö   | 7.2 W                                  |
| Virranrajoitusluokka                                  | 3                                      |
| Uppoasennus   | kyllä                                  |
| Juontava 0-napa                                       | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                                      | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                            | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus                               | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                       | 2                                      |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                    | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                      | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                              | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu                                      | ei                                     |

**Hyväksynät / merkinnät:**

