



NCN104

Kaitselüliti 1P, 10kA, C-4A, 1 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250614614583

Kaitselüliti 1-pooluseline, 10kA, C-karakteristik, 1 moodul, nimivool 4A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülilil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	1
Kaitstud pooluste arv	1
Tunnusvool	4 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge U _i	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U _{imp}	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cu} standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	2.62 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 25 mm ²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 35 mm ²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

