



NCN206

Kaitselüliti 2P, 10kA, C-6A, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250614614743

Kaitselüliti 2-pooluseline, katkestusvõime 10 kA, C-karakteristik, nimivool 6A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 2 moodulikoha, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	2
Kaitstud pooluste arv	2
Tunnusvool	6 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge U_i	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U_{imp}	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I_{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I_{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I_{cu} standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	30 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime I_{cu} 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	2.68 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 25 mm ²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 35 mm ²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

