



NCN213

### Automatinis jungiklis, 2P, 10kA, C-13A, 2 moduliai

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250614614767

Automatinis jungiklis, 2P, 10kA, C-13A, 2 moduliai

#### ETIM duomenys:

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Suprojektuotas gylis                                                     | 70 mm                                  |
| Išleidimo charakteristika                                                | C                                      |
| Polių skaičius (bendras)                                                 | 2                                      |
| Apsaugotų polių skaičius                                                 | 2                                      |
| Nustatyta srovė                                                          | 13 A                                   |
| Nustatyta įtampa                                                         | 400 V                                  |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui                                            | 500 V                                  |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa                                    | 6 kV                                   |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V     | 10 kA                                  |
| Įtampos tipas                                                            | Maiņstrāvas                            |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898                | 10 kA                                  |
| Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V | 30 kA                                  |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia                             | 15 kA                                  |
| Dažnio diapazonas                                                        | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Galios nuostolis                                                         | 4.58 W                                 |
| Srovės apribojimo klasė                                                  | 3                                      |
| Lygiai montuojama instaliacija                                           | Taip                                   |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                             | Ne                                     |
| Įtampos paviršiaus kategorija                                            | 3                                      |
| Užterštumo laipsnis                                                      | 2                                      |
| Galima papildoma įranga                                                  | Taip                                   |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje                                         | 2                                      |
| Saugos laipsnis (IP)                                                     | IP20                                   |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                                     | -25 °C - 70 °C                         |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas          | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis                | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Apsaugotas nuo sprogo                                                    | Ne                                     |

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

