



NCN232

### Automātiskais slēdzis 10kA 2P C 32A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250614614804

Automātiskais slēdzis 10kA 2P C 32A

#### ETIM dati:

|                                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Iebūvēts dziļums                                                                 | 70 mm                                  |
| Atbrīvošanas raksturojums                                                        | C                                      |
| Polu skaits (kopā)                                                               | 2                                      |
| Aizsargājamo stubu skaits                                                        | 2                                      |
| Nominālā strāva                                                                  | 32 A                                   |
| Nominālais spriegums                                                             | 400 V                                  |
| Nominālais izolācijas spriegums $U_i$                                            | 500 V                                  |
| Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$                                 | 6 kV                                   |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 230 V    | 10 kA                                  |
| Sprieguma tips                                                                   | Maiņstrāvas                            |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja $I_{cn}$ saskaņā ar EN 60898 pie 400 V    | 10 kA                                  |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda $I_{cu}$ saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V | 30 kA                                  |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda $I_{cu}$ saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V | 15 kA                                  |
| Biežums                                                                          | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Strāvas zudums                                                                   | 8 W                                    |
| Strāvas ierobežojošā klase                                                       | 3                                      |
| Iebūvējama uzstādīšana                                                           | Jā                                     |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs                                      | Nē                                     |
| Pārsprieguma kategorija                                                          | 3                                      |
| Piesārņojuma pakāpe                                                              | 2                                      |
| Iespējamās papildu aprīkojums                                                    | Jā                                     |
| Platums moduļu atstarpju skaitā                                                  | 2                                      |
| Aizsardzības pakāpe (IP)                                                         | IP20                                   |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā                                             | -25 °C - 70 °C                         |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem                          | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā                                 | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Sprādziendrošs                                                                   | Nē                                     |

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

