



NCN313

Automatinis jungiklis, 3P, 10kA, C-13A, 3 moduliai

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250614614910

Automatinis jungiklis, 3P, 10kA, C-13A, 3 moduliai

ETIM duomenys:

| | |
|--|--|
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Polių skaičius (bendras) | 3 |
| Apsaugotų polių skaičius | 3 |
| Nustatyta srovė | 13 A |
| Nustatyta įtampa | 400 V |
| Nominali izoliacinė įtampa U_i | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 6 kV |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V | 10 kA |
| Įtampos tipas | Maiņstrāvas |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 | 10 kA |
| Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V | 30 kA |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia | 15 kA |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Galios nuostolis | 6.37 W |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Ne |
| Įtampos perviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Galima papildoma įranga | Taip |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 3 |
| Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Apsaugotas nuo sprogdimo | Ne |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

