



NCN406

### Kaitselüliti 4P, 10kA, C-6A, 4 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614615047

Kaitselüliti 4-pooluseline, katkestusvõime 10kA, C-karakteristik, 4 moodulit, nimivool 6A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülilil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

#### ETIM-teave:

|   |  |
|---|--|
| Sisesehitussügavus  | 70 mm                                  |
| Vabasti tunnusjoon  | C                                      |
| Pooluste arv (kokku)  | 4                                      |
| Kaitstud pooluste arv   | 4                                      |
| Tunnusvool  | 6 A                                    |
| Tunnuspinge   | 400 V                                  |
| Isolatsiooni nimipinge Ui   | 500 V                                  |
| Tunnus-impulssaluvuspinge Uimp  | 6 kV                                   |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V   | 10 kA                                  |
| Pinge liik  | AC                                     |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V   | 10 kA                                  |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 30 kA                                  |
| IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime Icu 400 V juures           | 15 kA                                  |
| Sagedus   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Võimsuskadu   | 5.44 W                                 |
| Voolu piirav klass  | 3                                      |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus   | Jah                                    |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht   | Ei                                     |
| Ülepinge kategooria   | 3                                      |
| Saasteaste  | 2                                      |
| Võimalik lisavarustus   | Jah                                    |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus  | 4                                      |
| Kaitseaste (IP)   | IP20                                   |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal  | -25 °C - 70 °C                         |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline                              | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Ühendatud juhtmete ristlõige tahkesüdamikuga                              | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Plahvatuskindel   | Ei                                     |

#### Kinnitused / märgistused:

