



NCN450

### Kaitselüliti 4P, 10kA, C-50A, 4 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614615122

Kaitselüliti 4-pooluseline, katkestusvõime 10kA, C-karakteristik, 4 moodulit, nimivool 50A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülilil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

#### ETIM-teave:

Sisesehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	4
Kaitstud pooluste arv	4
Tunnusvool	50 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge Uimp	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	30 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime Icu 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	20.3 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtmete ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

#### Kinnitused / märgistused:

