



NCN640

### Johdonsuojakatkaisija 3L+N 10kA C-käyrä 40A 4 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250614615412  
**Sähkönumero:** 3246349

Johdonsuojakatkaisija 3L+N 10kA C-käyrä 40A, koko 4 moduulia. Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	4
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	40 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	10 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	30 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	15 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	kyllä
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

