



NDN104

Automātiskais slēdzis MCB 1P 10kA D-4A 1M

Zīmols: Hager

GTIN: 3250614611421

Automātiskais slēdzis MCB 1P 10kA D-4A 1M

ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	D
Polu skaits (kopā)	1
Aizsargājamo stabu skaits	1
Nominālā strāva	4 A
Nominālais spriegums	400 V
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp}	6 kV
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 60898 pie 230 V	10 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I_{cu} saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V	15 kA
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Strāvas zudums	2.62 W
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	1
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 25 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 35 mm ²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

