TOOTELEHT
NDN140



NDN140

Kaitselüliti 1P, 10kA, D-40A, 1 moodul

Bränd: Hager
GTIN: 3250614611506

Kaitselüliti 1-pooluseline, katkestusvõime 10kA, D-karakteristik, 1 moodul, nimivool 40A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülitil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	D
Pooluste arv (kokku)	1
Kaitstud pooluste arv	1
Tunnusvool	40 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	3.71 W
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 35 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: