



NDN213

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 10kA D-käyrä 13A 2 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614611605

Sähkönumero: 3263300

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 10kA D-käyrä 13A, koko 2 moduulia. Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	D
Napojen määrä yhteensä	2
Suojattujen napojen määrä	2
Nimellisvirta	13 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	10 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	30 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	4.58 W
Uppoasennus	kyllä
Juontava O-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm ² - 25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm ² - 35 mm ²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynät / merkinnät:

