



NDN302

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 10kA D-käyrä 2A 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250614611704  
**Sähkönumero:** 3263326

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 10kA D-käyrä 2A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan. Kosketussuojaus IP2X DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	D
Napojen määrä yhteensä	3
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	2 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite $U_i$	500 V
Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 230 V	10 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 400 V	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 230 V	30 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	6.16 W
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

