



NDN304

Automātiskais slēdzis MCB 3P 10kA D-4A 3M

Zīmols: Hager

GTIN: 3250614611728

Automātiskais slēdzis MCB 3P 10kA D-4A 3M

ETIM dati:

Iebūvēts dziļums	70 mm
Atbrīvošanas raksturojums	D
Polu skaits (kopā)	3
Aizsargājamo stubu skaits	3
Nominālā strāva	4 A
Nominālais spriegums	400 V
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums Uimp	6 kV
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 60898 pie 230 V	10 kA
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 60898 pie 400 V	10 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu saskaņā ar IEC 60947-2 pie 230 V	30 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu saskaņā ar IEC 60947-2 pie 400 V	15 kA
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Strāvas zudums	8.18 W
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Iespējamās papildu aprīkojums	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	3
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm² - 25 mm²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm² - 35 mm²
Sprādziendrošs	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

