



NDN310

Kaitselüliti 3P, 10kA, D-10A, 3 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250614611742

Kaitselüliti 3-pooluseline, katkestusvõime 10 kA, D-karakteristik, nimivool 10A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kildbis 3 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	D
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	10 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge U _i	500 V
Tunnus-impulssalvuspinge U _{imp}	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cu} standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	30 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime I _{cu} 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	6.13 W
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 25 mm ²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 35 mm ²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

