



NDN310

### Automatinis jungiklis, 3P, 10kA, D-10A, 3 moduliai

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250614611742

Automatinis jungiklis, 3P, 10kA, D-10A, 3 moduliai

#### ETIM duomenys:

Suprojektuotas gylis	70 mm
Išleidimo charakteristika	D
Polių skaičius (bendras)	3
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta srovė	10 A
Nustatyta įtampa	400 V
Nominali izoliacinė įtampa $U_i$	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	6 kV
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V	10 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898	10 kA
Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V	30 kA
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia	15 kA
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Galios nuostolis	6.13 W
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Įtampos paviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Galima papildoma įranga	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	3
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Apsaugotas nuo sproginimo	Ne

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

