



NDN363

**Kaitselüliti 3P, 10kA, D-63A, 3 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614611827

Kaitselüliti 3-pooluseline, katkestusvõime 10 kA, D-karakteristik, nimivool 63A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 3 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	D
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	63 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge U <sub>i</sub>	500 V
Tunnus-impulssalvuspinge U <sub>imp</sub>	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cu</sub> standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	30 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime I <sub>cu</sub> 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	19.9 W
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

